



Kære kunde, det er os en glæde at kunne præsentere følgende belysningskilder, der er baseret på fremtidens belysningselementer, nemlig lysdioder også forkortet LED.

LED lysrør

Disse LED lysrør passer i standart lysstofrøramaturer, hvor blot glimtænder og/eller elektronisk starter fjernes. Disse LED lysrør skal blot have tilført en spænding 230VAC.

Vare nummer	Beskrivelse	Effekt	Længde	Levetid	Vinkel	Lumen
TL8W-G-60WW	LED lysrør T8/T10	8 W	60 cm	50000 timer	120	650
TL12W-G-90WW	LED lysrør T8/T10	12 W	90 cm	50000 timer	120	1.000
TL18W-G-120WW	LED lysrør T8/T10	18 W	120 cm	50000 timer	120	1.800
TL24W-G-150WW	LED lysrør T8/T10	24 W	150 cm	50000 timer	120	2.000
TL26W-G-180WW	LED lysrør T8/T10	26 W	180 cm	50000 timer	120	2.400
TL36W-G-240WW	LED lysrør T8/T10	36 W	240 cm	50000 timer	120	3.200
T5-4W-24V-50WW	LED lysrør T5	4,2W	50 cm	50000 timer	120	240
T5-4W-24V-50T	LED lysrør T5 RGB	4,2W	50cm	50000 timer	120	
A54-4W-24V-50WW	IP67 LED strip	4,2 W	50cm	50000 timer	120	200
A72-4W-24V-50T	IP67 RGB LEDstrip	4,2 W	50cm	50000 timer	120	
24V-60W-240V	Strømsorsyning til T5 LED	< 60 W	180x68x53 mm			
24V-30W-240V	Strømsorsyning til T5 LED	<30 W	203x27x26 mm			
RM-C-24V	Kontrol enhed til T5 RGB LED					

Farve kode	Farve betegnelse	Farve temperatur
AM	Amber hvid	2700K -> 3500K
WW	Varm hvid	4000K -> 4500K
PW	Ren hvid	5000K-> 5500K
CW	Kold hvid	6000K -> 7500K
T	Rød Grøn Blå (RGB)	

